蓄電池短時間容量試験器

BEST30mx12

短時間放電試験機BEST30mx12は、6V・12V（中小容量蓄電池）専用の容量試験器です。

特長

簡単	・測定はクリップをバッテリー端子に挟むだけ ・重さわずか1.5kgで持ち運び簡単
安全	・作業時に設備を停止する必要はありません ・放電に必要な容量は、1/7200と極めて小さい値のため、蓄電池への影響はほとんどありません
安心	・機器の設計・製造は全て日本、安心のMade in JAPANです ・導入後は、当社が蓄積したノウハウとデータベース、様々な保守メニューで完全サポートいたします。

仕様

（仕様）

		BEST30mx12	備考
対応蓄電池		鉛蓄電池 6V,12V	
放電電流範囲		1.0～30.0A	放電電流設定0.1A単位
サンプルレート		121回/秒	
測定項目	起電力	○	セルor個単位
	内部抵抗	○	直流法、セルor個単位
	電流	○	放電電流、セルor個単位
	電圧	○	放電・回復電圧各0.5秒間、 浮動電圧、セルor個単位
	残存容量	○	セルor個単位
過電圧検出機能		○	
極性自動判定機能		×	
表示		LCD	
測定精度（フルスケール）	電圧	1%以内	
	電流	1%以内	
質量（kg）		1.5kg	
寸法（縦×横×高さ）mm		120×200×90	
外部インターフェース		RS232C	
駆動用電源		単三ニッカド電池 4本	連続使用5時間
保存可能データ		30セット	最大300セル/1セット
使用条件（温度）		0℃～＋40℃	
使用条件（湿度）		80%以下	結露のないこと
設計寿命		7年	

（付属品）

BEST30mx12	備考
駆動用バッテリー	
駆動用バッテリー 充電器	
通信ケーブル	測定器本体と表示器接続用 ケーブル長1m
本体用収納ケース	
専用ソフトウエア	データ収集・報告書作成用、CD-ROM
取扱説明書	
試験成績書	

【販売代理店】

【製造元】

ビーベスト株式会社　http://www.b-best.jp
東京都千代田区岩本町3-9-17
担当：営業部　山崎、谷口、河野
TEL：03-5821-7080　mail:info@b-best.jp